

登录

注销

查询

用户管理接口

1. 添加用户
2. 修改用户信息
3. 获取用户信息

上传下载

- 上传
- 获取文件信息
- 修改文件信息

# 登录

---

Url: /api/login

接口参数:

- username
- password

返回:

```
1  {
2      "state": "成功",
3      "message": "成功",
4      "name": "名字",
5      "role": "普通用户",
6      "icon": "用户图像, 可空",
7      "menus": [
8          {
9              "title": "标题",
10             "url": "/xxxx"
11         },
12
13         {
14             "title": "标题2",
15             "url": "/yyyyyy"
16         }
17     ],
18
19     "roles": [
20         "超级管理员",
21         "普通管理员",
22         "普通用户"
```

```
23     ]
24 }
```

## 注销

Url: /api/logout

接口参数 (无)

响应:

```
1 {
2     "state": "成功",
3     "code": "成功",
4     "message": "成功"
5 }
```

## 查询

Url: /search

接口参会:

- query: 查询的词
- pagesize: page size, 页面显示的条数
- pageid: 当前页是第几页 (从1开始计数)

返回:

```
1 {
2     "state": "成功",
3     "message": "成功",
4     "pageid": 1,
5     "totalPage": 100, // 总页数
6     "totalRows": 100000,
7     "pagesize": 15,
8
9     "rows": [
10        {
11            "id": "文档id",
12            "name": "名称",
13            "fname": "文件名称",
14            "product": "产品名称",
15            "type": "文件类型",
```

```
16         "time": "更新时间",
17         "uploader": "上传人",
18         "download": "下载链接",
19         "editable": true
20     },
21     ...
22 ]
23 }
```

# 用户管理接口

## 1. 添加用户

Url: /api/add-user

接口参数:

- `account`: 用户账号
- `name`: 姓名
- `depart`: 部门
- `role`: 角色
- `password`: 密码

返回参数:

```
1 {
2     "state": "成功",
3     "code": "成功",
4     "message": "成功"
5 }
```

## 2. 修改用户信息

url: /api/mod-user-info

接口参数:

- `account`: 被修改的用户账号
- `name`: 修改用户名称
- `password`: 修改密码
- `depart`: 修改部门
- `role`: 修改角色（超级管理员）：超级管理员，普通管理员，普通用户
- `status`: 修改状态（超级管理员），0:启用，1:禁用

返回

```
1 {
2     "state": "成功",
3     "code": "成功",
4     "message": "成功"
5 }
```

### 3. 获取用户信息

---

获取当前登录的用户信息：

url: /api/get-user-info/current

获取用户列表信息：

Url: /api/get-user-info/list

接口参数

- `pageid`: 要获取第几页
- `pagesize`: 返回的结果行数

响应：

```
1 {
2     "state": "成功",
3     "code": "成功",
4     "message": "成功",
5
6     "pageid": pageid,
7     "pagesize": pagesize,
8     "totalPage": 总页数,
9     "totalRows": 总记录数（行数）,
10    "users": [
11        "account": "登录账号",
12        "name": "姓名",
13        "depart": "部门",
14        "role": "角色",
15        "status": "状态",
16        "time": "更新时间"
17    ]
18 }
```

# 上传下载

---

## 上传

---

Url: /api/upload

接口参数:

- `title`: 标题
- `type`: 文件类型
- `product`: 产品名称
- `product-type`: 产品类型
- `version`: 版本
- `svnpath`: svn路径
- `tester`: 测试人
- `text`: 备注
- `file`: 文件

返回

```
1 {  
2   "state": "成功",  
3   "code": "成功",  
4   "message": "成功"  
5 }
```

## 获取文件信息

---

Url: /api/get-file-info

参数:

- `id` 文件id

返回:

```
1 {  
2   "state": "成功",  
3   "code": "成功",  
4   "message": "成功",  
5  
6   "id": "文件id",  
7   "name": "文件名称",  
8   "title": "文件标题",  
9   "path": "文件实际存储路径",
```

```
10     "link": "文件下载链接",
11     "type": "文件类型",
12     "product": "产品名称",
13     "uploader": "上传者",
14     "mtime": "更新时间",
15     "ptype": "产品名称",
16     "version": "版本号",
17     "svnpath": "svn路径",
18     "tester": "测试人",
19     "text": "备注",
20
21     // 相关链接
22     "asso": [
23         {
24             "text": "链接文字",
25             "link": "链接"
26         }
27     ]
28 }
```

## 修改文件信息

Url: /api/mod-file-info

接口参数

- `id`: 被修改文件的id
- `name`: 修改文件名称 (可选)
- `title`: 修改文件标题 (可选)
- `type`: 修改文件类型 (可选)
- `product`: 修改产品 (可选)
- `ptype`: 修改产品类型 (可选)
- `version`: 修改版本 (可选)
- `svnpath`: 修改svnpath (可选)
- `text`: 修改的文件备注 (可选)

返回:

```
1  {
2      "state": "成功",
3      "code": "成功",
4      "message": "成功"
5  }
```